



Modeli 400-600-800 VA



Model 1000 VA

Opis naprave za nemoteno napajanje- NNN (angl. UPS)

NETYS PE line-Interaktivna naprava za nemoteno napajanje (UPS) z enofaznim vhodom in enofaznim izhodom je namenjena uporabi v *manjših do srednjih podjetjih* za zanesljivo zaščito porabnikov pred nenadnimi nevarnimi napakami v napajanju (izpadi, prenapetostmi in interferencami), ki lahko poškodujejo vaše osebne računalnike in podatke v njih.

Predstavitev izdelka

NETYS PE predstavlja odgovor vse večjim potrebam po električni zaščiti. Zaradi uporabe avtomatske napetostne stabilizacije - (AVR), zagotavlja NETYS PE priključenim porabnikom višjo stopnjo zaščite in sočasno manjšo izrabo akumulatorjev. Enota AVR s stabilizacijo napetosti znotraj UPS zmanjšuje število potrebnih preklonov iz mreže na akumulatorje, ki so sicer potrebni za zagotavljanje stabilne izhodne napetosti.

Celotna družina naprav NETYS PE obsega 4 modele, od 400VA do 1000VA.

NETYS PE 400 VA predstavlja s svojim razmerjem cena/oprema najosnovnejši model ponudbe Socomec Sicon UPS.

Glavne lastnosti

- **Varnost.** NETYS PE zagotavlja primerno električno zaščito občutljive opreme pred prenapetostmi in nudi začasno napajanje (akumulatorji) v primeru izpada električnega omrežja, tako da lahko varno shranite rezultate vašega dela.
- **Profesionalnost.** Široka paleta naprav prilagojena standardom informacijske tehnologije, priključki za zaščito telefonske linije/modema in akumulatorji, ki jih lahko zamenja sam uporabnik so indikatorji, ki kažejo na namensko uporabo v profesionalnih okoljih.
- **Kompletnost.** Popolna zaščita vse opreme v pisarni. Poleg zaščiteneh 230V izhodov nudijo modeli NETYS PE (razen 400VA) še prenapetostno zaščito linije za telefonsko linijo/modem/ADSL (priključek RJ11).

Uporaba

- Računalniške mreže
- Grafične delovne postaje
- CAD/CAM delovne postaje
- Serverji

Akumulatorji, ki jih lahko zamenja uporabnik: na modelu 1000VA lahko uporabnik sam enostavno zamenja akumulatorje.

Nadzor UPS: UNI VISION *programska oprema za lokalno upravljanje*, za avtomatski nadzor in zaustavitev (shutdown) porabnikov priključenih v katero koli Windows™ ali Linux okolje na posameznih računalnikih (brezplačna programska oprema, na voljo na www.socomec.com).

Vizuelno/akustično obveščanje: NETYS PE ima učinkovit nadzorno komunikacijski panel s štirimi svetlečimi diodami LED in piskačem za sporočanje operativnih stanj naprave.

Tabela tehničnih podatkov

Model	NeTYS PE 400	NeTYS PE 600	NeTYS PE 800	NeTYS PE 1000
Moč	400 VA (240 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)
Vhodna napetost	170 ÷ 280 V (230 V nominalno)			
Izhodna napetost in frekvenca	230 V nominalno; 50/60 Hz samonastavljivo			
Izhodne vtičnice	3 IEC 320			4 IEC 320
AKUMULATORJI				
Tip	Hermetični, svinčeni brez vzdrževanja			
Tipičen čas avtonomije	8 min.	15 min.	20 min.	45 min.
KOMUNIKACIJA				
Priključki	-	Serijski RS232 in USB (brezplačna programska oprema iz interneta)		
Linija za modem	-	Filtri za telefonsko linijo/modem/ADSL: RJ11 vh/izh		
TLORIS				
Dimenzije (DxGxV)	99 x 334 x 143 mm			140 x 370 x 180 mm
Masa	5.0 Kg	6.1 Kg	6.6 Kg	13.6 Kg
Standardi	(EN) IEC 62040-1-1 (varnost), EN 50091-2/IEC 62040-2 (EMC), EN 61000-4-5/C62.41:1991 (prenapetost)			